



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Relieuse ONE Sense Ultra de Fastbind

MAFAONEULTRA

La relieuse ONE Sense Ultra de Fastbind représente la solution idéale de reliure automatisée dans un environnement numérique. Très polyvalente, cette relieuse parfaite relie rapidement des livres à couverture rigide ou souple ainsi que des blocs à feuillets détachable ou des bandes de reliure.

Sa conception moderne et ergonomique convient à tout type d'environnement, qu'il s'agisse d'un service de photocopies ou d'un atelier d'impression. Compacte, silencieuse, sécuritaire, propre, inodore, sans émission et consomme un minimum d'énergie.



Facile à utiliser

Prête à relier en moins de 15 minutes et ne requiert aucun nettoyage quotidien. Il suffit de placer votre livre et d'appuyer sur un bouton. Vous pouvez ainsi relier jusqu'à 4 livres par minute ! Un seul bouton à appuyer pour activer les fonctions de serrage, de pincement et d'encollage!

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

ONE Sense Ultra

Relieuse automatisée

Fonctions

- Grâce au nouveau système Sesame : 4 livres par minute!
- Relie tant les couvertures souples que rigides
- Relie au moyen d'une colle thermofusible PUR ou EVA
- Aucun temps de préparation ni réglage - jusqu'à 50 mm
- Sur table ou autonome
- Mise sous serrage, pincement et collage automatiques
- Reliure solide et précise
- Compatible avec :
Fastbind Case Makers, Fastbind Creasers, Fastbind Presso, Fastbind Pressomatic
- Accessoires en option :
support ergonomique avec compartiments de rangement, trousse d'outils pour couverture rigide (barre et guide), et trousse d'outils pour le collage PUR avec aspirateur de fumée



SPÉCIFICATIONS

Capacité Couverture souple/heure*	180 livres/heure (vitesse de cycle : 240 cycles/heure)
Capacité Couverture rigide/heure*	90 livres/heure (vitesse de cycle : 120 cycles/heure)
Épaisseur de reliure min./max.	0.1–50 mm (0.004–2 po)
Longueur de reliure maximale	330 mm (130 po)
Hauteur de reliure maximale	345 mm (17.7 po)
Épaisseur de couverture maximale **	400 g/m ² / 225 index
Accessoires en option disponibles	Trousse de nettoyage simplifié pour la colle PUR, trousse d'outils pour couverture rigide, support ergonomique avec compartiments de rangement
Tension (V) / Fréquence (Hz)	110-120 ou 220-240 / 50-60
Courant maximal	3.8 A
Conforme aux normes CE	Oui
Dimensions (l x p x h)	92 × 62 × 62 cm (36.2 × 24.4 × 124.4 po)
Poids	75 kg (165 lbs)

* La durée de production dépend de l'utilisateur

** Selon les spécifications de la matière

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508