



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Appareil de reliure CPB2SG

MAPBCPB2SG

Votre atelier d'impression, installation d'impression, système d'impression à la demande ou de reliure peut atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et de commodité grâce à l'appareil de reliure parfaite Coverbind CPB2SG avec collage latéral. Ce système de reliure et de finition hautement productif dispose de commandes automatiques pratiques contrôlées au moyen d'un panneau à cristaux liquides. Peu coûteux à faire fonctionner, cet appareil de reliure pour livres à couverture souple peut être utilisé pour des petits tirages de livres et pour des travaux plus volumineux de milliers de livres.



Mise sous presse spécialisée

Régalez la presse batteuse afin de produire un livre muni d'un dos carré avec une taille ajustable et un temps d'arrêt jusqu'à 3 secondes.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

CPB2SG

Appareil de reliure

Fonctions

Réalisez des livres parfaitement reliés d'allure professionnelle d'un seul geste grâce au système de reliure parfaite, capable de relier jusqu'à 360 livres par heure. La hauteur du livre, la taille du corps du livre, le matériel de couverture peuvent être adaptés tout comme les angles et la position de rotation apportant ainsi un maximum de polyvalence. Ce système totalement de reliure parfaite automatique dispose d'un serrage automatique/pneumatique, d'une mise sous presse spécialisée et d'une couverture de colle pour sécuriser la reliure.

Commencez à relier des livres à couverture souple de qualité supérieure, des romans, des manuels et plus encore, à la demande avec la reliure parfaite Coverbind CPB2SG avec collage latéral.

- Reliure rapide – Jusqu'à 360 livres par heure, en fonction des spécifications et des capacités de l'utilisateur.
- Contrôles efficaces – Un panneau de commandes permet de régler l'appareil selon vos spécifications.
- Serrage automatique – Le mécanisme de serrage alimenté par de l'air comprimé s'ajuste automatiquement à l'épaisseur du corps de votre livre (jusqu'à 2 ¼ po).
- Pénétration optimale de la colle – Pénétration maximale de la colle et robustesse du livre fini grâce au fraisage et au raclage rugueux.
- Mise sous presse spécialisée – Réglez la presse batteuse afin de produire un livre muni d'un dos carré avec une taille ajustable et un temps d'arrêt jusqu'à 3 secondes.
- Reliure plus robuste – Le collage latéral à l'arrière du dos procure une finition exceptionnelle.
- Collage imprégné - Les rouleaux de collage imprègnent de colle alors que le rouleau doseur aplanit la colle selon l'épaisseur optimale.

SPÉCIFICATIONS

Vitesse max.	Jusqu'à 360 livres/heure
Épaisseur max.	2.25" / 57mm
Taille maximale	13.4" x 30.75" / 34 X 78cm
Hauteur max.	12.5" / 32cm
Taille du corps du livre	12.6" x 8.7"
Affichage	Écran à cristaux liquides
Dispositif de serrage	Automatique/pneumatique
Lame de dégrossissage	Fraisage et raclage
Rouleaux	2 rouleaux de collage, 1 rouleau doseur
Dimensions (L x P x H)	55 po x 20 po x 18 po (Pas de stand)
Poids	508 lb (640 lb avec stand)
Alimentation	220W 1 Phase, 10 Amp, 2.2Kw



HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508