



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Akiles pelliculeuse à pochettes - ProLam-Ultra

MAPLAPLULTRA

Ses fonctionnalités et sa construction industrielle font du modèle Akiles ProLam Ultra une pelliculeuse de qualité supérieure. Son système chauffant à six rouleaux produit des pochettes d'allure professionnelle, parfaitement claires et sans bulles d'air à tout coup. La largeur d'entrée de 13 po permet de pelliculer une grande variété de pochettes, peu importe leur taille. Le contrôle combiné du réglage de vitesse et de la température permet de pelliculer rapidement toute pochette d'épaisseur standard (de 3 à 10 mil) par simple pression d'un bouton.



Panneau de contrôle convivial

Le large écran LCD affichant plusieurs fonctions et réglages mémoire en fait une pelliculeuse très facile à utiliser.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

ProLam-Ultra

Akiles pelliculeuse à pochettes

Fonctions

- Pelliculeuse thermique haute performance (Photo) à six rouleaux avec un système de refroidissement breveté
- Pelliculage jusqu'à 14 mil
- Système de refroidissement : Système de refroidissement breveté intégré. Appareil froid au toucher lorsqu'il est en fonction.
- Arrêt automatique : Refroidissement et arrêt automatiques après utilisation pour prolonger la vie de votre appareil.
- Système à six rouleaux : 4 chauffants et 2 à froid pour un résultat professionnel, parfaitement clair et sans bulle.
- Couvercle amovible : Facile à retirer. Accès direct aux rouleaux. Aucun outil requis.
- Capacité de 13 po : La largeur d'entrée (13 po) vous permet de pelliculer une grande variété de pochettes, peu importe leur taille.
- Six réglages mémoire : Paramètres prédéfinis pour obtenir la bonne température et la bonne vitesse selon l'épaisseur de la pochette

SPÉCIFICATIONS

Capacité	13 po (330 mm)
Vitesse maximale	53 po / min
Épaisseur maximale	3 mm
Largeur maximale	14 mil
Système à rouleaux	6 rouleaux en silicone : (4 chauffants / 2 à froid)
Mémoire	7 pré-réglages
Poids	40 lb / 1.2 po / 1.2 pi3
Alimentation requise	100 V / 15 A



HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508