



SAVIEZ-VOUS QUE NOUS OFFRONS...

RELIURE PLASTIKOIL



RELIURE PLASTIQUE



RELIURE "WIRE-O"



CARTABLES RÉGULIERS ET PERSONNALISÉS



ONGLETS PERSONNALISÉS, VIERGES ET PRÉIMPRIMÉS



POCHETTES ET FILMS POUR LAMINAGE



TRANCHE-PAPIER



4305/4315



4305 Massicot Manuel



4315 Demi-Massicot Automatique

Caractéristiques et Avantage

4305 MASSICOT MANUEL / 4315 DEMI MASSICOT AUTOMATIQUE

- Dispositifs de sécurité : 'S.C.S.' (Système de Coupe Sécurisé)
- Carter de protection transparent sur la table arrière
- Dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
- Remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters
- Remplacement aisé de la réglette
- Réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
- Porte-lame tout en acier
- Support de guidage de la lame en acier trempé et réglable
- Pression automatique pour une productivité accrue
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes
- Construction stable entièrement métallique.
- Livré en option avec son stand hauteur: 4305:43" 4315:41.5"

	4305 - Manuel	4315 - Demi-Auto
Longueur de coupe	16-7/8"	16-7/8"
Hauteur de coupe	1-1/2"	1-1/2"
Coupe Minimale	1-5/16"	1-3/8"
Profondeur de la table derrière la lame	17"	17"
Longueur de la table avant la lame	9"	9"
Dimensions	D: 34.65" x L :34.75" x H:15.75"	D: 34.65" x L :25.25" x H:14.125"
Poids de Transport	109 lbs. (135 avec stand)	196 lbs. (222 avec stand)
Moteur	-	3/5 HP
Prise Électrique	-	115 V; 60 Hz

www.spiralofcanada.com www.southwestbindings.com