



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



HLA-2301/HLA-2501 Plastifieuses automatiques

MARLHLA2301 / MARLHLA2501

La toute nouvelle plastifieuse de qualité commerciale Fujipla de Dry-Lam représente tout ce que vous connaissez et aimez de la gamme précédente ALM en ce qui a trait à l'alimentation, la plastification, le rognage et l'empilage automatiques de feuilles si ce n'est qu'elle est plus rapide et dotée de fonctionnalités améliorées! Plastifie jusqu'à 68 po à la minute, 25 % plus rapide que la ALM3230.



Installation de rouleaux de films améliorée

Sa conception exclusive de lecture de puce permet de régler automatiquement la bonne température pour le film à utiliser. Le modèle HLA-2301 et HLA-2501 incluent un stand avec une poubelle pour ramasser les résidus.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

HLA-2301 HLA-2501

Plastifieuses automatiques

Fonctions

- Temps de préchauffage ultra rapide de moins de 5 minutes
- Plastification automatique simple ou double-face
- 2 options automatiques de rognage :
 - Coupe à ras : précise, micro-ajustable avec marge réglable de ± 3 mm
 - Coupe avec marge : options de scellage sur mesure avec coupe uniforme des 4 côtés
- Mode mains libres, bac d'alimentation automatique
- Opération simple avec un film codé exclusivement pour les réglages automatiques

Film spécialement formulé

- Forte adhésion sans pelage ni bullage, même sur des feuilles coupées à ras
- Conception exclusive de lecture de puce
- Règle automatiquement la bonne température pour le film à utiliser



SPÉCIFICATIONS

HLA: 2301 vs 2501	HLA-2301	HLA-2501
Largeur du plastification	12.6 po	
Vitesse	68" par min.	20-67" par min.
Épaisseur du film (mil)	1.5 - 10 (10 mil, un seul côté)	1.2, 1.5, 3, 5
Épaisseur du plastification	16 mil	16 mil
Épaisseur de papier	Papier bond #17 - couverture #100 (64-240 gsm)	Papier bond #17 - couverture #80 (64-209 gsm)
Type de chaleur	Rouleaux chauffants, chaleur double uniquement	
Écart de température	170 - 270°F	
Temps de chauffe	< 5 minutes	~6.5 minutes
Formats de papier	8.5"x5.5" 8.5"x11" 11"x17" 12"x18" 13"x19"	8.5"x5.5" 8.5"x11" 12"x18"
Capacité d'alimentation papier	200 feuilles	
Méthodes de coupe	Coupe à ras ou coupe bordure	
Réglage des marges	Avant: -1.2" +1" Arrière: -1"+1.2" (-25 à +30mm)	
Réglage fin de la découpeuse	± 3 mm	± 5 mm
Panneau de commande	Écran LCD couleur	
Inclus	Support, bac d'alimentation et extension, plateau arrière, cordon d'alimentation, manuel, poubelle	
Alimentation requise	100-240 VCA, 50-60 Hz	
Dimensions (LxIxH)	48" x 23.5" x 44"	49" x 23" x 19.5"
Poids de la machine	170 livres	93 livres

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508