



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Plastifieuse automatique Revo Flex

MARLREVOFLEX

Le système de coupe à 4 côtés Revo Flex permet d'obtenir des coupes à ras ou d'encapsuler une feuille avec stratification. La position des coupes est totalement réglable afin de créer des coupes à ras parfaites ou des marges d'encapsulation selon le format de votre choix. Nul besoin d'un traitement additionnel pour couper les 4 côtés d'une feuille. L'alimentation, la plastification, la découpe et le rognage sont entièrement automatisés. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage.



Réduction des déchets de la découpe

Nouveau : divers modes d'opération en vue de réduire ou d'éliminer les déchets de découpe. 70 % moins de déchets que tout autre système même en mode découpe maximale. Le mode Aucun Déchet (No waste) élimine totalement les déchets entre les coupes de feuille lors de leur encapsulation.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

Revo Flex

Plastifieuse entièrement automatique

Fonctions

- Système de découpe interne à 4 côtés pour des coupes sans marge ou encapsulation
- Nouveau mode d'opération sans déchets pour éliminer les résidus de coupe
- Conception compacte avec stand inclus
- Alimentation, plastification et découpe automatiques en une étape en appuyant sur le bouton de démarrage
- Cesse de fonctionner automatiquement lorsque l'opération est terminée
- Vitesse réglable pour des résultats de haute qualité peu importe le poids des feuilles et l'épaisseur du film
- Plastifie jusqu'à 420 feuilles par heure
- Accès simple à partir du haut pour un changement facile de rouleau
- Pression de résistance du rouleau réglable afin d'arrêter les alimentations de plusieurs feuilles à partir d'une rangée de piles de papier
- Le chargeur peut prendre jusqu'à 200 feuilles
- Écran tactile facile à utiliser pour tout ajustement



SPÉCIFICATIONS

Max largeur du plastification	12.6 po
Vitesse	27.5 - 78.7 po par minute (0.7 - 2.0m par minute)
Épaisseur du film	1.5, 3, 5 mil
Max. épaisseur du plastification	0.4 mm incluant le papier et le film
Type de chaleur	Rouleaux chauffants
Écart de température	176 - 284°F
Temps de chauffe	5 minutes
Minimale taille de feuille (LxW)	6.75 po x 7.75 po
Maximale taille de feuille (LxW)	Infini (mode long) x 13"
Capacité d'alimentation papier	200 feuilles (bond 80 lb)
Méthodes de coupe	Coupe à ras ou coupe bordure
Panneau de commande	Écran LCD
Alimentation requise	120V ou 240V
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)	51 po x 24 po x 42.5 po (avec stand, plateau de chargement, bac extensible, empileur)
Poids de la machine	154 livres

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508