



SOUTHWEST BUSINESS PRODUCTS LTD.

— De la reliure à l'image de marque —



Pelliculeuse RSH 1651 rouleau 65"

MARLRSH1650

Le modèle RSH 1651 est parfait pour pelliculer tous types de substrats et graphiques jusqu'à 65 po de largeur. Enregistre les configurations les plus souvent utilisées dans un des 99 canaux de mémoire pour y accéder rapidement. Un système de pelliculage économique, thermique de haute qualité et sensible à la pression. Carton de montage jusqu'à 5/8 po d'épaisseur. L'ouverture de 65 po de largeur permet de pelliculer et de monter aisément des graphiques de gros format.



Facile à utiliser

La RSH-1651 est le modèle le plus large de notre gamme de pelliculeuses à chaud et à froid, permettant de pelliculer jusqu'à une largeur maximale de 65 po. Pelliculage thermique et sensible à la pression, encapsulage et montage de documents imprimés.

HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508



**SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.**

— De la reliure à l'image de marque —

RSH 1651 rouleau 65"

Pelliculeuse

Fonctions

- Rapide - Pelliculage de films sensibles à la pression et thermiques jusqu'à 65 po de largeur à un taux de 9,8 pi à la minute.
- Qualité - Contrôle numérique de la température et de la vitesse, assurant une finition parfaite.
- Adaptabilité - Conçue pour le montage, le pelliculage et l'encapsulage individuels de plusieurs copies d'affiches imprimées, de publicités PLV, de matériel pédagogique, de signalisations rigides ou flexibles, de graphiques de sol, de stands d'exposition et bien plus.
- Facile à utiliser - Une opération mains libres à l'aide d'une seule touche, une commande à distance et une pédale. Moyeux auto agripants pour remplacer facilement les rouleaux de film
- Pratique - Neuf pré réglages de mémoire pour les configurations fréquemment utilisées. Manches de films auto agripants pour faciliter la manipulation. Rouleaux en caoutchouc de silicone de haute qualité pour les pelliculage thermiques ou à froid.
- Applications - Images graphiques, signalisations extérieures, impressions en sérigraphie/à jet d'encre, grandes affiches et autres formes d'imprimés

SPÉCIFICATIONS

Vitesse maximale	9.8 - 13 pi/min
Épaisseur du film	1-10 mil
Largeur maximale	65 po
Température	320 pi
Dimensions	77 po x 36 po x 48 po
Poids	593 lb
Alimentation requise	AC 200-240 V / 50-60 Hz
Puissance	3300 W



HALIFAX NS
902.477.0382

MONTREAL QC
514.694.7741

OTTAWA ON
613.744.7004

TORONTO ON
416.285.7044

CALGARY AB
403.717.1707

VANCOUVER BC
604.574.9508