

Pelliculeuse RSH 380SL 15" haute vitesse

MARLRSH380SL

Dotée de deux rouleaux en silicone chauffants de haute qualité, de contrôles numériques et de plusieurs réglages de vitesse. La pelliculeuse RSH-380SL convient parfaitement aux espaces de travail restreints; vos documents imprimés profiteront d'une finition professionnelle. Des vitesses d'opération rapides et un bâti étroit rendent ce modèle parfait pour les opérations de pelliculage et d'encapsulage d'une ou de plusieurs copies d'imprimés, signalisations, menus ou autres petits documents.



Pelliculage simple ou double face

Fonction de pelliculage simple ou double face, jusqu'à 10 mil d'épaisseur. La fonction de redressement aplatit le produit durant la lamination à simple face.





RSH 380SL 15"

SDÉCIEICATIONS

Pelliculeuse

Fonctions

- Graphiques numériques et offset, signalisation extérieure, affiches imprimées par jet d'encre ou sérigraphiées, finition de photos, documents de grand format, affichages flexibles et rigides, décalques et graphiques pour sol
- Nouveau format, largeur de pelliculage jusqu'à 380 mm (15 po)
- Encapsulage thermique de haute qualité
- Rapide, jusqu'à 5 m/min (16.5 pi/min)
- Capacité pour gros rouleux de films jusqu'à 280 mm (7.9 po) de diamètre
- Épaisseur de substrats jusqu'à 6 mm (0.24 po)
- Fonction de veille : Conservation d'énergie et arrêt automatique
- Accepte les cartomousses jusqu'à 1/4 po

ECIFICATIO	NS
geur maximale	15 po
aisseur du film	1 - 10 mil
esse maximale	14.8 pi/min
lage de vitesse 9 config	jurations numériques
Rouleau de film 7.	9 po (diamètre)
ille du mandrin 1 po	o / 2.25 po / 3 po
Dimensions 21.5	po x 25 po x 18 po
Poids	91 lb
mps de chauffe	8 min
entation requise	120 V / 60 Hz





MONTREAL QC 514.694.7741





TORONTO ON 416.285.7044



CALGARY AB 403.717.1707



VANCOUVER BC 604.574.9508