SOUTHWEST
BUSINESS PRODUCTS LTD.
De la reliure à l'image de marque

graphic whizard
print finishing solutions

GRAPHIC WHIZARD

Avec 9 marques et modèles différents qui peuvent répondre à vos besoins de finition d'impression, Southwest a l'équipement pour vous.

Laissez Southwest vous aider ! Apportez votre équipement usagé en échange d'un rabais sur l'achat de votre nouvel équipement.

Vous voulez vous moderniser et acheter un nouvel équipement mais ne savez pas quoi faire avec votre équipement actuel ? Avez-vous de l'équipement qui traîne et que vous n'utilisez plus ? Vous voulez économiser à l'achat de votre nouvel équipement ?

Nous allons considérer tout échange peu importe ce que vous achetez. Vous cherchez une nouvelle plastifieuse mais devez vous débarrasser de votre vieil équipement afin de dégager de l'espace ?

Confiez-nous cette charge.

Southwest Business
Programme
d'ÉCHANGE
d'équipement

HALIFAX NS 902.477.0382 • MONTREAL QC 514.694.7741 • OTTAWA ON 613.744.7004 • TORONTO ON 416.285.7044 • CALGARY AB 403.717.1707 • VANCOUVER BC 604.574.9508

sales@southwestbusiness.ca | 1.877.285.7044 | www.southwestbusiness.ca

graphic whizard
print finishing solutions

Rainage

RAINAGE	PT 330 Mini semi-automatique	PT 330S semi-automatique	PT 335B Multi automatique
De table/sur trépied	trépied	trépied	trépied
Système de rainage	matrice	matrice	matrice
Vitesse de rainage, feuilles par heure[1]	1,800	2,800	4,500
Vitesse de perforation, feuilles par heure[1]	n/a	n/a	4,500
Taille maximale de papier, en pouces	13” x 25.5”	13” x 25.5”	13” x 25.5”
Taille minimale de papier, en pouces	2.5” x 4”	2.5” x 4”	5.5” x 8”
Poids du papier, points	4 pt - 16 pt	4 pt - 16 pt	4 pt - 16 pt
Poids du papier, gsm	100 - 350gsm	100 - 350gsm	100 - 350gsm
Nombre maximal de positions de rainage	6	6	32
Mémoire de programmes	30	30	30
2 matrices de rainage (standard et large)	-	-	1 matrice standard
Trépied disponible (optionnel)	•	•	•
Électricité	110-130V, 50/60Hz	110-130V, 50/60Hz	110-130V, 50/60Hz
Dimensions (P x l x H), pouces	28 x 22 x 17	25 x 25 x 32	25 x 25 x 32
Poids à l’expédition, en livres	65	135	135

COUCHAGE	VividCoater XDC530 micro-couchage
Poids du papier	6 pt - 16 pt
Vitesse, feuilles par heure	2,700
Capacité de couchage, feuilles	5,000+
Taille de papier, en pouces	Max: 20.75”L
Poids du papier, en livres	130
Épaisseur de couchage	5 à 25,4 microns
Technologie de couchage	Revêtement durci aux rayons X 100 %
Rouleau de couchag	Breveté EPDM
Revêtement de finition	Lisse
Commandes avant/arrière	•
Poignées de réglage faciles pour contrôler la pression	•
Puissance	208-240V, 50/60Hz
Électricité	Disjoncteur 30A requis
Dimensions (P x l x H), pouces	29.25 x 35.25 x 34.25
Poids à l’expédition, en livres	420

[1] peut varier selon la taille du papier

Largeurs de coupe

Passez d’une largeur de coupe à une autre en quelques minutes (modèles PT 330 Mini, PT 330S et PT335 Multi).



Perforation bidirectionnelle

Capacité de perforer dans les deux directions en un seul passage. Réalisez une perforation en T pour bien moins cher en un passage (modèle PT 330B).

Alimentation manuelle

Le modèle XDC530 Micro peut être facilement utilisé manuellement pour des courtes applications. (modèle Vivid Coater XDC530 Micro).



Entièrement intégrable

Le modèle XDC530 Micro peut être enligné avec une rainureuse automatique ou un dispositif d’alimentation (modèle Vivid Coater XDC530 Micro).

Couchage

XDC530
VividCoater

Alimentation

PT 330PF

Machine à arrondir les coins

PT 330PF

ALIMENTATION	PT 330PF chargeur de empileuse
Poids du papier	6 pt - 16 pt
Vitesse, feuilles par heure	4,500
Chargeur	Empileuse à succion 4”
Taille maximale de papier, en pouces	13” x 25.5”
Taille minimale de papier, en pouces	5.5” x 8”
de table/sur trépied	trépied
Mémoire de programmes	-
Convoyeur de sortie	-
Compteur de feuilles	•
Contrôle des écarts	•
Vitesses variables	•
Accessoires optionnels	trépied disponible
Électricité	110-130V, 50/60Hz
Dimensions (P x l x H), pouces	27 x 27 x 46
Poids à l’expédition, en livres	180

ARRONDISSEURS DE COINS	PT CR607 Machine à arrondir les coins
De table/sur trépied	trépied
Capacité maximale, en pouces	2.36
Capacité maximale, papier bond 20 livres	600
Couvercles de sécurité	•
Commande bi-manuelle	•
Pédale de pied résistante	•
Matrices standards	7
Tailles de matrice standards, radio (mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Caroussel de rotation préchargé	•
Grande table de travail	•
Bac à déchets intégré	•
Accessoires optionnels	trépied disponible
Électricité	110-130V, 50/60Hz
Dimensions (P x l x H), pouces	6 x 19 x 31
Poids à l’expédition, en livres	132

[1] peut varier selon la taille du papier



Margeur par pile

S’enligne facilement avec le registre exact pour alimenter un grand nombre de machines (margeur par pile PT 330PF).

Processus d’alimentation simplifié

Conçu pour être utilisé parallèlement avec de l’équipement de finition décon-necté afin de simplifier le processus d’alimentation (modèle PT 330PF).



Sept matrices disponibles

Dispose de 7 matrices qui sont préchargées dans un carrousel rotatif permettant une sélection à la mesure de vos besoins (modèle PT CR607).

Manutention manuelle

Une grande table de travail avec un bac à déchets intégré permettant des coupes jusqu’à 2,36” d’épaisseur (modèle PT CR607).

graphic whizard
print finishing solutions

Numérotage

GW 3000 GW 6000

Reliure parfaite

320 B

NUMÉROTAGE	GW 3000 machine à numérotage	GW 6000 machine à numérotage
Nombre maximal de têtes	2	2
Poids maximal de papier	Jusqu'à 12 pt	Jusqu'à 12 pt
Vitesse, feuilles par heure	3,000	6,000
Taille maximale de paper, en pouces	18 x 18	18 x 18
Taille minimale de papier, en pouces	3 x 5	3 x 5
Numérotage	Lecteur magnétique	Lecteur magnétique
Contrôle de l'empreinte	Électronique	Électronique
Numérotage à haute pression	jusqu'à 10 ensembles de pièces	jusqu'à 10 ensembles de pièces
Registre	précision (0,010")	précision (0,010")
Rotation de la tête	Verrouillable 360°	Verrouillable 360°
Contrôle de perforation/rainage/ profondeur de la fente	•	•
Alimentation des côtés collés et non collés	•	•
Électricité	15V/60Hz/3A ou 230V/50Hz/5A	15V/60Hz/3A ou 230V/50Hz/5A
Dimensions (P x l x H), pouces	44 x 27 x 16	44 x 27 x 16
Poids à l'expédition, en livres	106	106

RELIURE	320 B reliure parfaite
Insertion de couverture	Manuel
Serrage de feuilles	Électrique/bouton-poussoir manuel
Serrage de couvertures	Electric
Temps d'échauffement, en minutes	20 - 30
Vitesse, livres/heure	240
Épaisseur de reliure max., en pouces	1.75
Taille de papier max., en pouces	12.6
Extraction des poussières	Empileuse, incluse
Sur trépied	•
Encochage	2 lames
Collage des côtés	•
Affichage ACL	•
Électricité	220V - 240V
Dimensions (P x l x H), pouces	51 x 25 x 44
Poids à l'expédition, en livres	400

■ Têtes de numérotation réglables

Les têtes de numération peuvent être orientées et inclinées individuellement pour une position de numérotage parfaite (modèles GW3000 et GW6000).

■ Contrôle de l'inclinaison

Des formulaires en liasse peuvent être numérotés efficacement sans incliner les feuilles (modèles GW3000 et GW6000).



■ Fonctions d'alignement

La table à pression d'épine auto-ajustable effectue des épines parfaites pour chaque livre (modèle GW 320B).

■ Colle chaude

La colle est appliquée à l'épine par un applicateur rotatif. Un racleur à barre assure une application lisse et uniforme de la colle (modèle GW 320B).